

  
**Excellente protection  
 aux coupures**

Maille technologique  
 ultra résistante

**TEKINOX®**  
 ROSTAING



**Longévité renforcée**

Renfort par patch nitrile



**Confort & dextérité**

Effet seconde peau



**Compatible  
 écrans tactiles**  
 Technologie « Touch »



**Excellente résistance  
 à l'abrasion**

Résiste à plus de  
 20 000 cycles



**Résistance  
 à la chaleur**

Isolation thermique :  
 100 °C pendant 15 secondes

## HAUTE PROTECTION COUPURE

- Manipulation de pièces très coupantes dans l'industrie du verre et du métal
- Opération de montage en environnement huileux avec risques élevés de coupures
- Tôlerie, verrerie, plasturgie, maintenance
- Composition  
 Tricot : maille TEKINOX®  
 Enduction : «soft» nitrile foam

Références	Taille
DURANITU07	7
DURANITU08	8
DURANITU09	9
DURANITU10	10
DURANITU11	11

### ENTRETIEN



Retrouvez toutes nos références sur notre catalogue en ligne et toutes les fiches techniques sur [www.bmsfrance.eu](http://www.bmsfrance.eu)

 53, route des Contamines  
 74370 Argonay - France

 Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

 [info@bmsfrance.eu](mailto:info@bmsfrance.eu)

 [www.bmsfrance.eu](http://www.bmsfrance.eu)

 Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube