

Option : Collier de chauffe (cf p.10)  
Opción : Resistencias calefactoras (cf p.10)  
Réf. : **MBI904010**



Option : Thermocouple (cf p.50)  
Opción : Termopare (cf p.50)  
Réf. : **NA36 ou / o 243818**



Machine / Máquina











(1) Longueur totale <i>Longitud total</i>		(6) Rayon (12,7mm, 15mm, 19mm, 35 mm...) <i>Radio (12,7mm, 15mm, 19mm, 35 mm ...)</i>	<i>cf. ci-dessous</i>
(2) Longueur du filetage <i>Longitud de la rosca</i>		(7) Orifice (1.5, 2.5, 3, 4, ...) <i>Orificio (1.5, 2.5, 3, 4, ...)</i>	<i>cf. ci-dessous</i>
(3) Type de filetage (36 x 2, 1 - 1/2" -12, ...) <i>Tipo de rosca (36 x 2, 1 - 1/2" -12, ...)</i>		(8) Design interne / <i>Diseño interno</i> <input type="checkbox"/> Universal (GP) / <i>Universal (GP)</i> <input type="checkbox"/> Nylon (NRT) / <i>Nilón (NRT)</i> <input type="checkbox"/> ABS / <i>ABS</i>	<i>cf. ci-dessous</i>
(4) Ouverture arrière <i>Abertura posterior</i>		(9) Ø relief <i>Ø relieve</i>	
(5) Corps de la buse (25, 38, 50 mm) <i>Cuerpo de la boquilla (25, 38, 50 mm)</i>			

Embout

Si vous souhaitez un rayon et un orifice non standard, utilisez la référence générique GP1 et précisez votre rayon et votre orifice

Boquilla

Si desea un radio y un orificio no estándar, utilice la referencia GP1 genérica y especificar su radio y su agujero

(8) Type <i>Tipo</i>	Longueur d'embout <i>Longitud de punta</i>	(6) Rayon d'embout <i>Radio de punta</i>	(7) Orifice <i>Orificio</i>
<input type="checkbox"/> Universel (GP) <i>Universal (GP)</i> 	<input type="checkbox"/> 38 mm (1) <input type="checkbox"/> 70 mm (2) <input type="checkbox"/> 95 mm (3) <input type="checkbox"/> 127 mm (4)	<input type="checkbox"/> 35 mm (8)  <input type="checkbox"/> 19 mm (7)  <input type="checkbox"/> 15 mm (6)  <input type="checkbox"/> 12,7 mm (5)  <input type="checkbox"/> 120° (4)  <input type="checkbox"/> 90° (3)  <input type="checkbox"/> 60° (2)  <input type="checkbox"/> autres .....	<input type="checkbox"/> 1,5 mm (I) <input type="checkbox"/> 2,5 mm (J) <input type="checkbox"/> 3 mm (K) <input type="checkbox"/> 4 mm (L) <input type="checkbox"/> 5 mm (M) <input type="checkbox"/> 6 mm (N) <input type="checkbox"/> 8 mm (O) <input type="checkbox"/> 9,5 mm (P) <input type="checkbox"/> autres .....
<input type="checkbox"/> Nylon (NRT) <i>Nilón (NRT)</i> 			
<input type="checkbox"/> ABS (ABS) <i>ABS (ABS)</i> 			

**GP**

**1**

**6**

**K**

**Exemple : GP16K**

Buse de type Universel (GP) - Longueur d'embout 38mm (1) - Rayon d'embout 15mm (6) - Orifice 3 mm (K)

**Ejemplo : GP16K**

Tipo Universal (GP) - Longitud de punta 38mm (1) - Radio de punta 15mm (6) - Orificio 3 mm (K)