

Machine / Máquina

(1) Longueur totale
Longitud total

(2) Longueur du filetage
Longitud de la rosca

(3) Type de filetage (36 x 2, 1 - 1/2\" -12, ...)
Tipo de rosca (36 x 2, 1 - 1/2\" -12, ...)

(4) Ouverture arrière
Abertura posterior

(5) Corps de la buse (50 mm,...)
Cuerpo de la boquilla (50 mm,...)

(6) Rayon (12,7mm, 15mm, 19mm, 35 mm...)
Radio (12,7mm, 15mm, 19mm, 35 mm ...)

(7) Orifice (1.5, 2.5, 3, 4, ...)
Orificio (1.5, 2.5, 3, 4, ...)

(9) Ø relief
Ø relieve

(10) longueur relief
longitud relieve



Embout

Si vous souhaitez un rayon et un orifice non standard, utilisez la référence générique GP1 et précisez votre rayon et votre orifice

Boquilla

Si desea un radio y un orificio no estándar, utilice la referencia GP1 genérica y especifique su radio y su agujero

Type universel (KN)*
Tipo universal (KN)*



48 mm (KN1)

70 mm (KN2)

Autres (à préciser)
Otros (especificar)

Longueur d'embout
Longitud de punta

48 mm (1)

70 mm (2)

(6) Rayon d'embout
Radio de punta

35 mm (8)

19 mm (7)

15 mm (6)

12,7 mm (5)

120° (4)

90° (3)

60° (2)

autres / otro

(7) Orifice
Orificio

1,5 mm (I)

2,5 mm (J)

3 mm (K)

4 mm (L)

5 mm (M)

6 mm (N)

8 mm (O)

9,5 mm (P)

autres / otro

KN

1

6

K

Exemple : KN16K

Buse de type Universel (KN) - Longueur d'embout 48mm (1) - Rayon d'embout 15mm (6) - Orifice 3 mm (K)

* Autre type (GP, NRT, KV) suivant dimensionnel de buse.

Ejemplo: KN16K

Tipo Universal (KN) - Longitud de punta 48mm (1) - Radio de punta 15mm (6) - Orificio 3 mm (K)

* Otro tipo (GP, NRT, KV) según dimensional de boquilla.