



Tapis compact, installation simple et rapide, adapté à différents usages et en particulier là où l'espace est limité (en particulier sous les presses)

L'angle peut être modifié en remplaçant simplement les joux latérales.

Caractéristiques techniques

- Structure en aluminium anodisé de très grande qualité.
- Rives latérales fixes.
- Bande en PU lisse avec tasseaux, h=30mm pas 400 mm, jonction vulcanisée.
- Température possible des pièces à transporter : -10°C à +90°C
- Groupe d'entraînement composé de : moto-réducteur multitension à vis sans fin et lubrifié à vie.
- Vitesse fixe de 3m/min.
- Tension de connexion : 400 Volt/50 Hz.
- Interrupteur on/off.

Références	A	B	H (40°)
BEWEC0	155	1500	850
BEWEC1	255	1500	850
BEWEC2	355	1800	1000
BEWEC3	455	2000	1200

Gamme dimensions

A	B	C
155-255-355-455	400-2000	400-1800

Retrouvez toutes nos références sur notre catalogue en ligne et toutes les fiches techniques sur www.bmsfrance.eu

🏠 53, route des Contamines
74370 Argonay - France

☎ Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

✉ info@bmsfrance.eu

@ www.bmsfrance.eu



Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube