



Lubrifiant - spray

LUBRIHOT 1

Protège efficacement les composants contre la corrosion et l'oxydation, empêche le soudage et l'usure de contact corrosive et réduit la friction. Non toxique, sans plomb, résistant aux solutions alcalines et acides.

Réf.	Description	Température	Capacité	€
LUBRIHOT1	Spray	180°C à 1200°C	400 mL	37,30



Lubrifiant - pâte

LUBRIHOT 2

Protège efficacement les composants contre la corrosion et l'oxydation, empêche le soudage et l'usure de contact corrosive et réduit la friction. Non toxique, sans plomb, résistant aux solutions alcalines et acides.

Réf.	Description	Température	Capacité	€
LUBRIHOT2	Pâte	180°C à 1200°C	450 g	47,50



LUBRIHOT 3

Protège efficacement les composants contre la corrosion et l'oxydation, empêche le soudage et l'usure de contact corrosive et réduit la friction. Non toxique, sans plomb, résistant aux solutions alcalines et acides.

Réf.	Description	Température	Capacité	€
LUBRIHOT3	Seringue	180°C à 1200°C	10 g	8,80

Retrouvez toutes nos références sur notre catalogue en ligne et toutes les fiches techniques sur www.bmsfrance.eu

 Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube

 53, route des Contamines
74370 Argonay - France

 Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

 info@bmsfrance.eu

 www.bmsfrance.eu