



Avantages

- Robuste et compact
- Raccord rapide automatique résistant et durable
- Facilité de manipulation
- Etanche à l'utilisation
- Gamme de filetages étendue

Matériaux

- Raccord : Acier traité contre la corrosion
- Soupape profilée : Laiton
- About en acier trempé à 60 Rc et traité anti-corrosion
- Joints : NBR
- Aiguille : INOX 304 L
- Ressorts : INOX 302 L

Performances

- Température : -20 °C à +100 °C
- Pression Maxi d'utilisation : 25 BAR
- Débit : 2530 L. air/min - 6 BAR AP : 1 BAR

Raccords avec option : Joints Viton > Série 405
 Temperature : -15 °C à +200 °C

	Connexions	D	L	SW	Références		Connexions	D	L	SW	Références
Raccords Femelles 	G 1/4	28	48	22	R 400 02 101	Raccords Articulés 	6/7 mm	28	123,5	22	R 400 12 306
	G 3/8	28	50	22	R 400 02 102		8/9 mm	28	123,5	22	R 400 12 308
	G 1/2	28	52	22	R 400 02 103		10 mm	28	123,5	22	R 400 12 310
Raccords Mâles 	G 1/4	28	48	22	R 400 01 101	Raccords Y Femelles 	G 1/4	102	72	17	R 400 10 101
	G 3/8	28	50	22	R 400 01 102		G 3/8	104	79	20	R 400 10 102
	G 1/2	28	52	22	R 400 01 103		G 1/2	106	81	26	R 400 10 103
Raccords Tuyaux 	6/7 mm	28	62	22	R 400 03 306	Raccords Y Mâles 	G 1/4	102	77	17	R 400 11 101
	8/9 mm	28	62	22	R 400 03 308		G 3/8	104	79	20	R 400 11 102
	10 mm	28	63	22	R 400 03 310		G 1/2	106	81	26	R 400 11 103
	13 mm	28	65	22	R 400 03 313						
Raccords à coiffes 	6 x 14	28	78	22	R 400 04 306	Raccords traversée cloison mâles 	G 3/8	28	61	22	R 400 05 102
	8 x 15	28	79	22	R 400 04 308						
	10 x 17	28	80	22	R 400 04 310						

R 400 - F - 02

Retrouvez toutes nos références sur notre catalogue en ligne et toutes les fiches techniques sur www.bmsfrance.eu

🏠 53, route des Contamines
74370 Argonay - France

☎ Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

✉ info@bmsfrance.eu

@ www.bmsfrance.eu

▶ Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube