



Avantages :

- tuyau industriel
- tuyau air comprimé (air lubrifié) pour outils pneumatiques, compresseurs, etc.
- excellente tenue à l'abrasion et aux agents atmosphériques (résistance aux UV et à l'ozone)
- **TRES BONNE** flexibilité même à très basses températures
- tuyau qui convient également pour l'oxygène, gaz inertes (soudage), eaux industrielles, alcalines, acides, émulsion pour la pulvérisation, traitements phytosanitaires, blanchiments, etc.

Matériaux :

- tuyau caoutchouc noir lisse avec bande bleue
- tubes intérieur et extérieur en SBR avec 2 tresses de fils synthétiques



Caoutchouc gainé

**Série
T 030
très résistant**

Applications :

- alimentation des outils pneumatiques lubrifiés et applications sévères (bonne tenue aux efforts de torsion, traction et flexion)

Caractéristiques techniques :

- température d'utilisation : -20°C à +70°C

	DN	Pression d'utilisation à 20°C	Pression maxi à 20°C	Couleur	Longueur couronne	Références
<p>Tuyau OUTILAIR très résistant</p>	6x12	15 BAR	50 BAR	noir + bande bleue	40 m	T 030 06 040
	8x14	15 BAR	50 BAR	noir + bande bleue	40 m	T 030 08 040
	10x17	15 BAR	50 BAR	noir + bande bleue	40 m	T 030 10 040
	13x21	15 BAR	50 BAR	noir + bande bleue	40 m	T 030 13 040
	16x26	15 BAR	50 BAR	noir + bande bleue	40 m	T 030 16 040
	19x29	15 BAR	50 BAR	noir + bande bleue	40 m	T 030 19 040
	25x35	15 BAR	50 BAR	noir + bande bleue	40 m	T 030 25 040

Les données techniques et dimensions des pièces sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Toute reproduction, totale ou partielle, sans l'accord écrit est interdite.

T030 - F - 02

Retrouvez toutes nos références sur notre catalogue en ligne et toutes les fiches techniques sur www.bmsfrance.eu

53, route des Contamines
74370 Argonay - France

Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

info@bmsfrance.eu

@ www.bmsfrance.eu



Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube