



Maschine / Machine make and model

(1) Maschine
Total length

(7) Durchmesser (1.5, 2.5, 3, 4, ...)
Orifice (1.5, 2.5, 3, 4, ...)

siehe unten / see below

(2) Gewindelänge
Thread length

(8) Ausführung innen / Internal design
 Universal (GP) / Universal (GP)
 Typ Polyamid(NRT) / Nylon (NRT)
 Typ ABS / ABS

siehe unten / see below

(3) Gewindetyp (36 x 2, 1 - 1/2" -12, ...)
Thread type (36 x 2, 1 - 1/2" -12, ...)

(4) Eingangsdurchmesser
Rear opening

(9) Ø Zentrierdurchmesser
Ø relief

(6) Durchmesser (12,7mm, 15mm, 19mm, 35 mm...)
Radius (12,7mm, 15mm, 19mm, 35 mm...)

siehe unten / see below

(10) Länge der Zentrierung
Relief length

Düsenköpfe

Wenn Sie einen anderen Radius oder eine andere Öffnung benötigen, verwenden Sie bitte die Referenz GP1 und geben Sie Ihren Radius und die Öffnungsbohrung an.

Removable tip

If you want a radius and a non-standard orifice, use the generic reference GP1 and specify your radius and your orifice.

<p>(8) Typ Type</p> <p><input type="checkbox"/> Universal (GP) Universal (GP)</p> <p><input type="checkbox"/> Polyamid (NRT) Nylon (NRT)</p> <p><input type="checkbox"/> ABS (ABS) ABS (ABS)</p> <p><input type="checkbox"/> Andere Others (specify)</p>	<p>Kopflänge Tip length</p> <p><input type="checkbox"/> 38 mm (1)</p> <p><input type="checkbox"/> 70 mm (2)</p> <p><input type="checkbox"/> 95 mm (3)</p> <p><input type="checkbox"/> 127 mm (4)</p>	<p>(6) Kopfkontur Radius</p> <p><input type="checkbox"/> 35 mm (8)</p> <p><input type="checkbox"/> 19 mm (7)</p> <p><input type="checkbox"/> 15 mm (6)</p> <p><input type="checkbox"/> 12,7 mm (5)</p> <p><input type="checkbox"/> 120° (4)</p> <p><input type="checkbox"/> 90° (3)</p> <p><input type="checkbox"/> 60° (2)</p> <p><input type="checkbox"/> andere / other</p>	<p>(7) Öffnungsbohrung Orifice</p> <p><input type="checkbox"/> 1,5 mm (I)</p> <p><input type="checkbox"/> 2,5 mm (J)</p> <p><input type="checkbox"/> 3 mm (K)</p> <p><input type="checkbox"/> 4 mm (L)</p> <p><input type="checkbox"/> 5 mm (M)</p> <p><input type="checkbox"/> 6 mm (N)</p> <p><input type="checkbox"/> 8 mm (O)</p> <p><input type="checkbox"/> 9,5 mm (P)</p> <p><input type="checkbox"/> andere / other ...</p>
--	--	---	---

GP	1	6	K
----	---	---	---

Bestellbeispiel für Ihren Düsenkopf: GP16K

Kopf Typ universell (GP) - Länge 38mm (1) - Kopfradius 15mm (6) und Öffnungsbohrung 3 mm (K)

Example: GP16K

Universal type (GP) - Tip length 38mm (1) - Radius 15mm (6) - Orifice 3 mm (K)