



Ø x L

* Bitte Position der Öffnungen und Anschluss-box in der Skizze angeben. * Please mention hole and connexion box position on the diagram below.

Spannung / Voltage

- 230 V
 400 V Dreiphasig / three-phase - Stern / star - Dreieck / triangle
 400 V Einphasig / single-phase
 Andere / Other

Leistung / Power : W

Isolation / Isolation

- Glimmer / Mica Keramik / Ceramic
 Aluminium / Aluminium CuproAlum / CuproAlu

Optionen / Options

- Thermoelement von Bohrung - Ø mm - unten angeben Positionen
Thermocouple hole - Ø mm - Position to mention above
- Speziell Abdeckung - gewünschten Abmessungen: x mm
Special cowling - Requested dimensions: x mm
- Torsionsfeder (ab Ø 300 mm)
Compensating spring (from Ø 300 mm)

ACHSIAL / AXIAL	RADIAL / RADIAL	TANGENTIAL / TANGENTIAL
<input type="checkbox"/> Stecker / Plug 	<input type="checkbox"/> Stecker / Plug 	<input type="checkbox"/> Stecker / Plug
<input type="checkbox"/> Abdeckung mit Stahlgeflecht / Braid cowling Länge <input type="text"/> mm Length <input type="text"/> mm 	<input type="checkbox"/> Abdeckung mit Stahlgeflecht / Braid cowling Länge <input type="text"/> mm Length <input type="text"/> mm 	<input type="checkbox"/> Abdeckung mit Stahlgeflecht / Braid cowling Länge <input type="text"/> mm Length <input type="text"/> mm
<input type="checkbox"/> Absperrpfosten unter Abdeckung / Terminals under cowling 	<input type="checkbox"/> Absperrpfosten unter Abdeckung / Terminals under cowling 	<input type="checkbox"/> Absperrpfosten unter Abdeckung / Terminals under cowling

Preisfrage für Dämm-Manschette in Kombination
Quote request for associated isolation headline



Name Firma / Firm

Email Tel.