

Option : Collier de chauffe (cf p.10)  
Opción : Resistencias calefactoras (cf p.10)  
Réf. : **MBI904010**



Option : Thermocouple (cf p.50)  
Opción : Termopare (cf p.50)  
Réf. : **NA36 ou / o 243818**



Machine / Máquina









|  |                      |   |                      |                       |
|--|----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| (1) Longueur totale<br><i>Longitud total</i>   | <input type="text"/> | (6) Rayon (12,7mm, 15mm, 19mm, 35 mm...)<br><i>Radio (12,7mm, 15mm, 19mm, 35 mm ...)</i>  | <input type="text"/> | <i>cf. ci-dessous</i> |
| (2) Longueur du filetage<br><i>Longitud de la rosca</i>  | <input type="text"/> | (7) Orifice (1.5, 2.5, 3, 4, ...)<br><i>Orificio (1.5, 2.5, 3, 4, ...)</i>  | <input type="text"/> | <i>cf. ci-dessous</i> |
| (3) Type de filetage (36 x 2, 1 - 1/2" -12, ...)<br><i>Tipo de rosca (36 x 2, 1 - 1/2" -12, ...)</i> | <input type="text"/> | (8) Design interne / <i>Diseño interno</i><br><input type="checkbox"/> Universal (GP) / <i>Universal (GP)</i><br><input type="checkbox"/> Nylon (NRT) / <i>Nilón (NRT)</i><br><input type="checkbox"/> ABS / <i>ABS</i> | <input type="text"/> | <i>cf. ci-dessous</i> |
| (4) Ouverture arrière<br><i>Abertura posterior</i>   | <input type="text"/> | (9) Ø relief<br><i>Ø relieve</i>  | <input type="text"/> |                       |
| (5) Corps de la buse (25, 38, 50 mm)<br><i>Cuerpo de la boquilla (25, 38, 50 mm)</i>                 | <input type="text"/> |   |                      |                       |

Embout

Si vous souhaitez un rayon et un orifice non standard, utilisez la référence générique GP1 et précisez votre rayon et votre orifice

Boquilla

Si desea un radio y un orificio no estándar, utilice la referencia GP1 genérica y especificar su radio y su agujero

| (8) Type<br><i>Tipo</i>  | Longueur d'embout<br><i>Longitud de punta</i>   | (6) Rayon d'embout<br><i>Radio de punta</i>  | (7) Orifice<br><i>Orificio</i>  |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Universel (GP)<br><i>Universal (GP)</i><br> | <input type="checkbox"/> 38 mm (1)<br><input type="checkbox"/> 70 mm (2)<br><input type="checkbox"/> 95 mm (3)<br><input type="checkbox"/> 127 mm (4) | <input type="checkbox"/> 35 mm (8) <br><input type="checkbox"/> 19 mm (7) <br><input type="checkbox"/> 15 mm (6) <br><input type="checkbox"/> 12,7 mm (5) <br><input type="checkbox"/> 120° (4) <br><input type="checkbox"/> 90° (3) <br><input type="checkbox"/> 60° (2) <br><input type="checkbox"/> autres ..... | <input type="checkbox"/> 1,5 mm (I)<br><input type="checkbox"/> 2,5 mm (J)<br><input type="checkbox"/> 3 mm (K)<br><input type="checkbox"/> 4 mm (L)<br><input type="checkbox"/> 5 mm (M)<br><input type="checkbox"/> 6 mm (N)<br><input type="checkbox"/> 8 mm (O)<br><input type="checkbox"/> 9,5 mm (P)<br><input type="checkbox"/> autres ..... |

|           |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|
| <b>GP</b> | <b>1</b> | <b>6</b> | <b>K</b> |
|-----------|----------|----------|----------|

**Exemple : GP16K**

Buse de type Universel (GP) - Longueur d'embout 38mm (1) - Rayon d'embout 15mm (6) - Orifice 3 mm (K)

**Ejemplo : GP16K**

Tipo Universal (GP) - Longitud de punta 38mm (1) - Radio de punta 15mm (6) - Orificio 3 mm (K)